



BEAR GROUP

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
В ЭРГОНОМИЧНОМ ДИЗАЙНЕ



РЕВОЛЬВЕРЫ

ТРАДИЦИОННЫЙ СИЛУЭТ В НОВОМ ПРОЧТЕНИИ



BEAR GROUP

**РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РСР-ПНЕВМАТИКИ
НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ФЛАЖКОВОГО ТИПА ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ КНОПКИ ОТКИДЫВАНИЯ БАРАБАНА



РЕВОЛЬВЕР «ГУБАЧ»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛИНА /ВЫСОТА/ ШИРИНА		348 MM/43 MM/48 MM	ДУЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ		ДО 3 ДЖ
МАССА		1200 ГРАММ	СКОРОСТЬ ПУЛИ МАССОЙ 1.5 ГР		50-60 М/С
КАЛИБР		5,5 MM/ 6,35 MM	КОЛ-ВО ВЫСТРЕЛОВ С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ		ДО 70
ДЛИНА СТВОЛА		200 MM	ДАЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СРЕЛЬБЫ		ДО 50 МЕТРОВ
ЕМКОСТЬ БАРАБАНА		12 ПУЛЬ	УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ		ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА		75 CM3 , ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ		ФЛАЖКОВОГО ТИПА
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (МАХ)		300 ATM	ПОКРЫТИЕ ДЮРАЛЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ		МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ (ЧЕРНОЕ)
ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ		50-150 ATM	БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА		ПИКАТИННИ (MIL-STD-1913)

РЕВОЛЬВЕР «ЗОЛОТОЙ ГУБАЧ»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛИНА /ВЫСОТА/ ШИРИНА	348 ММ/43 ММ/48 ММ	ДУЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ	2 – 2,8 ДЖ
МАССА	1200 ГРАММ	СКОРОСТЬ ПУЛИ МАССОЙ 1.5 ГР	50-60 М/С
КАЛИБР	5,5 ММ/ 6,35 ММ	КОЛ-ВО ВЫСТРЕЛОВ С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ	ДО 70
ДЛИНА СТВОЛА	200 ММ	ДАЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СРЕЛЬБЫ	ДО 50 МЕТРОВ
ЕМКОСТЬ БАРАБАНА	12 ПУЛЬ	УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ	ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА	75 СМЗ , ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	ФЛАЖКОВОГО ТИПА
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (МАХ)	300 АТМ	ПОКРЫТИЕ ДЮРАЛЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ	МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ (ЧЕРНОЕ)
ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ	50-150 АТМ	БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА	ПИКАТИННИ (MIL-STD-1913)

РЕВОЛЬВЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ РУКОЯТОК:
КЛАССИЧЕСКАЯ | АНАТОМИЧЕСКАЯ | ШИРОКАЯ

МАТЕРИАЛ РУКОЯТОК:
ОРЕХ | БЕРЕЗА | ЛАМИНАТ | АЛЮМИНИЙ | ПЛАСТИК

КАРАБИНЫ

УСИЛЕННАЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ВЕРСИЯ РЕВОЛЬВЕРА

**ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЛИНЫ СТВОЛА
ВОЗРАСТАЕТ МОЩНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ СТРЕЛЬБЫ**

МАНЕВРЕННЫЕ И ЛЕГКИЕ КАРАБИНЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ВЛАДЕЛЬЦАМ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СПОРТА И АКТИВНОГО ОТДЫХА



BEAR GROUP



КАРАБИН «БАРИБАЛ»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛИНА/ВЫСОТА/ШИРИНА	755 MM/161 MM/48 MM	ДУЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ	ДО 3 ДЖ
МАССА	2400 ГРАММ	СКОРОСТЬ ПУЛИ МАССОЙ 1.5 ГР	50-60 М/С
КАЛИБР	5,5 MM/ 6,35 MM	КОЛ-ВО ВЫСТРЕЛОВ С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ	ДО 100
ДЛИНА СТВОЛА	350 MM	ДАЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРЕЛБЫ	ДО 100 МЕТРОВ
ЕМКОСТЬ БАРАБАНА	12 ПУЛЬ	УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ	ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА	180 CM3 , ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	ФЛАЖКОВОГО ТИПА
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (МАХ)	300 ATM	ПОКРЫТИЕ ДЮРАЛЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ	МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ (ЧЕРНОЕ)
ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ	50-150 ATM	БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА	ПИКАТИННИ (MIL-STD-1913)

* ПРИЦЕЛЫ И «ОБВЕС» В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ

КАРАБИН «БЕР»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛИНА/ВЫСОТА/ШИРИНА	755 MM/161 MM/48 MM	ДУЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ	ДО 3 ДЖ
МАССА	2400 ГРАММ	СКОРОСТЬ ПУЛИ МАССОЙ 1.5 ГР	50-60 М/С
КАЛИБР	5,5 MM/ 6,35 MM	КОЛ-ВО ВЫСТРЕЛОВ С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ	ДО 100
ДЛИНА СТВОЛА	350 MM	ДАЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СРЕЛЬБЫ	ДО 100 МЕТРОВ
ЕМКОСТЬ БАРАБАНА	12 ПУЛЬ	УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ	ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА	180 CM3 , ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	ФЛАЖКОВОГО ТИПА
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (МАХ)	300 АТМ	ПОКРЫТИЕ ДЮРАЛЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ	МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ (ЧЕРНОЕ)
ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ	50-150 АТМ	БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА	ПИКАТИННИ (MIL-STD-1913)

КАРАБИН «АРКТУР»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛИНА/ВЫСОТА/ШИРИНА	745-490 MM/161 MM/48 MM	ДУЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ	ДО 3 ДЖ
МАССА	2050 ГРАММ	СКОРОСТЬ ПУЛИ МАССОЙ 1.5 ГР	50-60 М/С
КАЛИБР	5,5 MM/ 6,35 MM	КОЛ-ВО ВЫСТРЕЛОВ С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ	ДО 100
ДЛИНА СТВОЛА	350 MM	ДАЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРЕЛБЫ	ДО 100 МЕТРОВ
ЕМКОСТЬ БАРАБАНА	12 ПУЛЬ	УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ	ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА	180 CM3 , ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ РЕДУКТОР	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	ФЛАЖКОВОГО ТИПА
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (МАХ)	300 ATM	ПОКРЫТИЕ ДЮРАЛЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ	МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ (ЧЕРНОЕ)
ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ	50-150 ATM	БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА	ПИКАТИННИ (MIL-STD-1913)

КАРАБИНЫ



**МАТЕРИАЛ РУКОЯТКИ, ПРИКЛАДА, ЛОЖА:
ОРЕХ | ЛАМИНАТ | АЛЮМИНИЙ | ПЛАСТИК**

* ПРИЦЕЛЫ И «ОБВЕС» В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ

ВИНТОВКИ

ВЫСОКОТОЧНАЯ ВИНТОВКА ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ РСР-ПНЕВМАТИКИ

**ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ
УДАРНО-СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА**

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПОРТИВНОЙ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СТРЕЛБЫ
ФЛАЖКОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БЛОКИРУЕТ СПУСКОВОЙ КРЮЧОК
В БЕЗОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ СЛУЧАЙНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ



BEAR GROUP



ВИНТОВКА «ГРОЛАР»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛИНА/ВЫСОТА/ШИРИНА	1185 MM/150 MM/70 MM	ДУЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ	ДО 3 ДЖ
МАССА	3700 ГРАММ	СКОРОСТЬ ПУЛИ МАССОЙ 1.5 ГР	50-60 М/С
КАЛИБР	5,5 MM/ 6,35 MM	КОЛ-ВО ВЫСТРЕЛОВ С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ	ДО 150
ДЛИНА СТВОЛА	595 MM	ДАЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРЕЛБЫ	ДО 150 МЕТРОВ
ЕМКОСТЬ КОРОБЧАТОГО МАГАЗИНА	6/7 ПУЛЬ	УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ	РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА	350 CM3 , РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЕДУКТОР	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	ФЛАЖКОВОГО ТИПА
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (МАХ)	300 ATM	ПОКРЫТИЕ ДЮРАЛЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ	МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ (ЧЕРНОЕ)
ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ	50-150 ATM	БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА	ПИКАТИННИ (MIL-STD-1913)

ВИНТОВКА «ГРИЗЛИ»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛИНА/ВЫСОТА/ШИРИНА	1185 MM/150 MM/70MM	ДУЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ	ДО 3 ДЖ
МАССА	4300 ГРАММ	СКОРОСТЬ ПУЛИ МАССОЙ 1.5 ГР	50-60 М/С
КАЛИБР	5,5 MM/ 6,35 MM	КОЛ-ВО ВЫСТРЕЛОВ С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ	ДО 150
ДЛИНА СТВОЛА	595 MM	ДАЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРЕЛБЫ	ДО 150 МЕТРОВ
ЕМКОСТЬ КОРОБЧАТОГО МАГАЗИНА	6/7 ПУЛЬ	УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ	РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА	350 CM3 , РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЕДУКТОР	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	ФЛАЖКОВОГО ТИПА
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (МАХ)	300 ATM	ПОКРЫТИЕ ДЮРАЛЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ	МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ (ЧЕРНОЕ)
ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ	50-150 ATM	БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА	ПИКАТИННИ (MIL-STD-1913)

ВИНТОВКА «КАДЬЯК»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЛИНА/ВЫСОТА/ШИРИНА	1145 MM/160 MM/70MM	ДУЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ	ДО 3 ДЖ
МАССА	4000 ГРАММ	СКОРОСТЬ ПУЛИ МАССОЙ 1.5 ГР	50-60 М/С
КАЛИБР	5,5 MM/ 6,35 MM	КОЛ-ВО ВЫСТРЕЛОВ С ОДНОЙ ЗАПРАВКИ	ДО 150
ДЛИНА СТВОЛА	595 MM	ДАЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРЕЛБЫ	ДО 150 МЕТРОВ
ЕМКОСТЬ КОРОБЧАТОГО МАГАЗИНА	6/7 ПУЛЬ	УДАРНО-СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ	РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА	350 CM3 , РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЕДУКТОР	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	ФЛАЖКОВОГО ТИПА
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (МАХ)	300 ATM	ПОКРЫТИЕ ДЮРАЛЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ	МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ (ЧЕРНОЕ)
ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ	50-150 ATM	БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА	ПИКАТИННИ (MIL-STD-1913)

ВИНТОВКИ



МАТЕРИАЛ ЛОЖЕ:
ОРЕХ | ЛАМИНАТ | КАРБОН | АЛЮМИНИЙ | ПЛАСТИК

* ПРИЦЕЛЫ И «ОБВЕС» В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ



BEAR GROUP

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ BEAR GROUP
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПАРТНЕРОВ И ЭКСПЕРТОВ

НАПИШИТЕ ИЛИ ПОЗВОНИТЕ НАМ:

☎ +7 (911) 700 00 39

✉ BEARGUNS@BEAR-GROUP.RU

📍 198323, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ВОЛХОНСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 115, КОРПУС 4

WWW.BEAR-GROUP.RU